

Алмазная коронка BK 2 (1 ¼ дюйма UNC)

Для армированного бетона, бетона и кирпича

Диаметр: от 32 до 500 мм

Рабочая длина: 450 мм

Хвостовик: 1 ¼ дюйма (внутренняя резьба)

Рабочая часть: 10 мм

Сверление: с водой

Инструмент: установка алмазного сверления

С помощью данной коронки можно быстро получить точное и ровное отверстие без сколов.

Оптимальное решение для работ по очень твердым материалам.

Диаметр мм	Общая длина мм	Количество сегментов	Сегмент	Диаметр мм	Общая длина мм	Количество сегментов	Сегмент
32	450	3	VS	172	450	13	VS
37	450	3	VS	177	450	13	VS
42	450	4	VS	182	450	13	VS
47	450	4	VS	187	450	13	VS
52	450	5	VS	192	450	14	VS
57	450	5	VS	200	450	15	VS
62	450	5	VS	212	450	16	VS
67	450	5	VS	215	450	16	VS
72	450	6	VS	217	450	16	VS
77	450	6	VS	220	450	17	VS
82	450	7	VS	225	450	17	VS
87	450	7	VS	230	450	17	VS
92	450	8	VS	240	450	18	VS
102	450	9	VS	250	450	18	VS
107	450	9	VS	262	450	по запросу	VS
112	450	9	VS	270	450	по запросу	VS
117	450	9	VS	280	450	по запросу	VS
122	450	10	VS	300	450	20	VS
127	450	10	VS	310	450	по запросу	VS
132	450	10	VS	320	450	по запросу	VS
137	450	10	VS	325	450	по запросу	VS
142	450	11	VS	330	450	по запросу	VS
147	450	11	VS	342	450	по запросу	VS
152	450	12	VS	350	450	24	VS
157	450	12	VS	400	450	32	VS
162	450	12	VS	450	450	36	VS
167	450	12	VS	500	450	40	VS

Воспользуйтесь услугой восстановления алмазных коронок BK2 D.BOR.

Услуга по восстановлению инструмента позволяет продлить его использование при строительных работах на дополнительный срок и избавляет от необходимости покупки нового инструмента.



Сегмент VS