Спиральное сверло LEWIS

Для сверления глубоких отверстий в твердых и мягких породах дерева, в т.ч. бруса

Диаметр: от 8 до 32 мм

Общая длина: от 230 до 600 мм

Материал: CV (инструментальная сталь)

Наконечник: резьбовой Инструмент: дрель

- высокоточное засверливание благодаря резьбовому наконечнику
- точное и ровное сверление благодаря выступающей режущей кромке
- спираль LEWIS для быстрого отвода стружки

Диаметр	Рабочая длина	Общая длина	Диаметр хвостовика	Артикул
MM	MM	MM	MM	Артикул
6	155	230	5.0	833060002d
8	155	230	6.5	833080002d
10	155	230	8.5	833100002d
12	155	230	10.0	833120002d
14	155	230	11.0	833140002d
16	155	230	11.0	833160002d
18	155	230	11.0	833180002d
20	155	230	11.0	833200002d
22	155	230	11.0	833220002d
24	155	230	11.0	833240002d
26	155	230	11.0	833260002d
28	155	230	11.0	833280002d
30	155	230	11.0	833300002d
32	155	230	11.0	833320002d
				633320002d
8	360	460	6.5	834080002d
10	360	460	8.5	834100002d
12	360	460	10.0	834120002d
14	360	460	11.0	834140002d
16	360	460	11.0	834160002d
18	360	460	11.0	834180002d
20	360	460 460	11.0	834200002d
22	360	400	11.0	834220002d
24	360	460	11.0	834240002d
26	360	460	11.0	834260002d
28	360	460	11.0	834280002d
30	360	460	11.0	834300002d
32	360	460	11.0	834320002d
	A A LEGAL		of the second	Con town =
10	530	600	8.5	835100002d
12	530	600	10.0	835120002d
14	530	600	11.0	835140002d
16	530	600	11.0	835160002d
18	530	600	11.0	835180002d
20	530	600	11.0	835200002d
22	530	600	11.0	835220002d
24	530	600	11.0	835240002d
26	530	600	11.0	835260002d
28	530	600	11.0	835280002d
30	530	600	11.0	835300002d
32	530	600	11.0	835320002d
Набор: 10-12-14-16-18-20 x 230 мм				183306306d
The state of the s				



