



Сверло шлифованное, HSS-G DIN338

Для стали прочностью до 900 Н/мм² и литой стали (легированной и нелегированной), серого и ковкого чугуна, металлокерамики, графита, бронзы, меди, алюминия, твердого пластика

Диаметр: от 1 до 13 мм

Общая длина: от 34 до 151 мм

Стандарт: DIN 338

Допуск: H8

Материал: HSS (инструментальная быстрорежущая сталь)

Заточка наконечника: крестообразная

Угол заточки острия: 135° от Ø 3 мм

Подточка: DIN 1412, форма С

Поверхность: полированная

Инструмент: дрель, шуруповёрт, сверлильный станок

- высококачественное сверло по металлу
- шлифованная деталь из цельной заготовки
- высокая устойчивость к излому
- очень хороший отвод стружки

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Кол-во шт/упак	Артикул
0.2	2.5	19	10	410002003d
0.3	3	19	10	410003003d
0.4	5	20	10	410004003d
0.5	6	22	10	410005003d
0.6	7	24	10	410006003d
0.7	9	28	10	410007003d
0.8	10	30	10	410008003d
0.9	11	32	10	410009003d
1.0	12	34	10	410010003d
1.1	14	36	10	410011003d
1.2	16	38	10	410012003d
1.3	16	38	10	410013003d
1.4	18	40	10	410014003d
1.5	18	40	10	410015003d
1.6	20	43	10	410016003d
1.7	20	43	10	410017003d
1.8	22	46	10	410018003d
1.9	22	46	10	410019003d
2.0	24	49	10	410020003d
2.1	24	49	10	410021003d
2.2	27	53	10	410022003d
2.3	27	53	10	410023003d
2.4	30	57	10	410024003d
2.5	30	57	10	4100250t3d
2.6	30	57	10	410026003d
2.7	33	61	10	410027003d
2.8	33	61	10	410028003d
2.9	33	61	10	410029003d
3.0	33	61	10	4100300t3d
3.1	36	65	10	4100310t3d
3.2	36	65	10	4100320t3d
3.3	36	65	10	4100330t3d
3.4	39	70	10	4100340t3d
3.5	39	70	10	4100350t3d
3.6	39	70	10	4100360t3d
3.7	39	70	10	4100370t3d
3.8	43	75	10	4100380t3d
3.9	43	75	10	4100390t3d

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Кол-во шт/упак	Артикул
4.0	43	75	10	4100400t3d
4.1	43	75	10	4100410t3d
4.2	43	75	10	4100420t3d
4.3	47	80	10	410043003d
4.4	47	80	10	410044003d
4.5	47	80	10	4100450t3d
4.6	47	80	10	410046003d
4.7	47	80	10	410047003d
4.8	52	86	10	4100480t3d
4.9	52	86	10	410049003d
5.0	52	86	10	4100500t3d
5.1	52	86	10	4100510t3d
5.2	52	86	10	4100520t3d
5.3	52	86	10	410053003d
5.4	57	93	10	410054003d
5.5	57	93	10	4100550t3d
5.6	57	93	10	410056003d
5.7	57	93	10	410057003d
5.8	57	93	10	410058003d
5.9	57	93	10	410059003d
6.0	57	93	10	4100600t3d
6.1	63	101	10	410061003d
6.2	63	101	10	410062003d
6.3	63	101	10	410063003d
6.4	63	101	10	410064003d
6.5	63	101	10	4100650t3d
6.6	63	101	10	410066003d
6.7	63	101	10	410067003d
6.8	69	109	10	410068003d
6.9	69	109	10	410069003d
7.0	69	109	10	4100700t3d
7.1	69	109	10	410071003d
7.2	69	109	10	410072003d
7.3	69	109	10	410073003d
7.4	69	109	10	410074003d
7.5	69	109	10	4100750t3d
7.6	75	117	10	410076003d
7.7	75	117	10	410077003d

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Кол-во шт/упак	Артикул
7.8	75	117	10	410078003d
7.9	75	117	10	410079003d
8.0	75	117	10	4100800t3d
8.1	75	117	10	410081003d
8.2	75	117	10	410082003d
8.3	75	117	10	410083003d
8.4	75	117	10	410084003d
8.5	75	117	10	4100850t3d
8.6	81	125	10	410086003d
8.7	81	125	10	410087003d
8.8	81	125	10	410088003d
8.9	81	125	10	410089003d
9.0	81	125	10	4100900t3d
9.1	81	125	10	410091003d
9.2	81	125	10	410092003d

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Кол-во шт/упак	Артикул
9.3	81	125	10	410093003d
9.4	81	125	10	410094003d
9.5	81	125	10	410096003d
9.6	87	133	10	410096003d
9.7	87	133	10	410097003d
9.8	87	133	10	410098003d
9.9	87	133	10	410099003d
10.0	87	133	10	4101000t3d
10.2	87	133	5	410102003d
10.5	87	133	5	4101050t3d
11.0	94	142	5	4101100t3d
11.5	94	142	5	4101150t3d
12.0	101	151	5	4101200t3d
12.5	101	151	5	4101250t3d
13.0	101	151	5	4101300t3d

Наименование	Количество шт/упак	Артикул
Набор: 2-3-4-5-6-8 мм	6	141006104d-t
Набор: 1 - 10 x 0.5 мм	19	141019108d-t
Набор: 1 - 13 x 0.5 мм	25	141025108d-t

