

## Сверло с покрытием нитрид титана, HSS-TiN DIN338

Для стали прочностью до 900 Н/мм<sup>2</sup> и литой стали (легированной и нелегированной), серого и ковкого чугуна, металллокерамики, графита, бронзы, меди

Диаметр: от 1 до 13 мм

Общая длина: от 34 до 151 мм

Стандарт: DIN 338

Допуск: H8

Материал: HSS (инструментальная быстрорежущая сталь) с покрытием из нитрида титана

Заточка наконечника: крестообразная

Угол заточки острия: 135° от Ø 3 мм

Подточка: DIN 1412, форма С

Поверхность: полированная с покрытием из нитрида титана

Инструмент: дрель, шуруповёрт, сверлильный станок

- высококачественное сверло с длительным сроком службы
- шлифованная деталь из цельной заготовки
- высокая устойчивость к излому
- очень хороший отвод стружки

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Количество шт/упак	Артикул
1.0	12	34	10	4200100t3d
1.5	18	40	10	4200150t3d
2.0	24	49	10	4200200t3d
2.5	30	57	10	4200250t3d
3.0	33	61	10	4200300t3d
3.2	36	65	10	4200320t3d
3.5	39	70	10	4200350t3d
4.0	43	75	10	4200400t3d
4.2	43	75	10	4200420t3d
4.5	47	80	10	4200450t3d
5.0	52	86	10	4200500t3d
5.5	57	93	10	4200550t3d
6.0	57	93	10	4200600t3d
6.5	63	101	10	4200650t3d
7.0	69	109	10	4200700t3d
7.5	69	109	10	4200750t3d
8.0	75	117	10	4200800t3d
8.5	75	117	10	4200850t3d
9.0	81	125	10	4200900t3d
9.5	81	125	10	4200950t3d
10.0	87	133	10	4201000t3d
10.5	87	133	5	4201050t3d
11.0	94	142	5	4201100t3d
11.5	94	142	5	4201150t3d
12.0	101	151	5	4201200t3d
12.5	101	151	5	4201250t3d
13.0	101	151	5	4201300t3d

