

Сверло с хвостовиком 13 мм, HSS-R DIN338

Для стали прочностью до 900 Н/мм² и литой стали (легированной и нелегированной), серого и ковкого чугуна, металлокерамики, графита, бронзы, меди, алюминия

Диаметр: от 13.5 до 20.0 мм

Общая длина: от 160 до 205 мм

Стандарт: DIN 338

Допуск: H8

Материал: HSS (инструментальная быстрорежущая сталь)

Заточка наконечника: коническая

Угол заточки острия: 118°

Поверхность: обработана паром

Инструмент: дрель, шуруповёрт, сверлильный станок

- высокопроизводительное стандартное сверло
- высокая устойчивость к излому
- очень хороший отвод стружки

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Артикул
13.5	108	160	408135002d
14.0	108	160	408140002d
14.5	114	169	408145002d
15.0	114	169	408150002d
15.5	120	178	408155002d
16.0	120	178	408160002d
16.5	125	184	408165002d
17.0	125	184	408170002d
17.5	130	191	408175002d
18.0	130	191	408180002d
18.5	135	198	408185002d
19.0	135	198	408190002d
19.5	140	205	408195002d
20.0	140	205	408200002d

