

СТЕНА 4

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ АНКЕР

Предназначен для крепления огнезащитных теплоизоляционных плит к несущему основанию.

Технические характеристики					
Длина анкера (мм)	Распорная зона (мм)	Толщина прикрепляемого материала (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Диаметр тарельчатого элемента (мм)	Рекомендуемая рабочая длина бура, мм
80	50	30	8	35	100
110	50	60	8	35	150
140	50	90	8	35	200
170	50	120	8	35	200
200	50	150	8	35	250
250	50	200	8	35	300



Усилие вырыва анкера:

Бетон, кН
Кирпич, кН

1,4
1,2

Тарельчатый анкер выполнен из углеродистой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием.



Стена 4

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 4

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Предназначен для гарантированной фиксации огнезащитных теплоизоляционных плит к несущему основанию.

Технические характеристики	
Диаметр тарельчатого держателя (мм)	80



Тарельчатый держатель выполнен из углеродистой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием.