

## Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, потайной бортик 120°



### Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Монтаж скрытого крепления
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5  
Стержень: сталь оцинкованная




### Применение


Опалубочные системы, электрощиты, железнодорожные вагоны.

### Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,0	0,85	0,85
3,2	0,88	1,15
4,0	1,30	1,96
4,8	1,87	2,79
5,0	2,15	3,10



### Установка



Арт. №	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> x K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01020003006	<b>3,0</b>	6,0	3,1	6,0 x 0,9	1,5–3,5	500
01020003008		8,0			3,5–5,5	500
01020003010		10,0			5,5–7,0	500
01020003012		12,0			7,0–9,0	500
01020003014		14,0			9,0–11,0	500
01020003016	16,0	11,0–13,0	500			
01020003206	<b>3,2</b>	6,0	3,3	6,0 x 0,9	1,5–3,5	500
01020003208		8,0			3,5–5,5	500
01020003210		10,0			5,5–7,0	500
01020003212		12,0			7,0–9,0	500
01020003215		15,0			9,0–11,0	500
01020003218	18,0	11,0–13,0	500			
01020004006	<b>4,0</b>	6,0	4,1	7,5 x 1,0	1,5–3,0	500
01020004008		8,0			3,0–5,0	500
01020004010		10,0			5,0–6,5	500
01020004012		12,0			6,5–8,5	500
01020004014		14,0			8,5–10,5	500
01020004016	16,0	10,5–12,5	500			
01020004018	18,0	12,5–14,5	500			
01020004020	20,0	14,5–16,5	500			
01020004806	<b>4,8</b>	6,0	4,9	9,5 x 1,2	0,5–3,0	500
01020004808		8,0			3,0–4,5	500
01020004810		10,0			4,5–6,0	500
01020004812		12,0			6,0–8,0	500
01020004814		14,0			8,0–10,0	250
01020004816		16,0			10,0–12,0	250
01020004818		18,0			12,0–14,0	250
01020004821		21,0			14,0–17,0	250
01020004824		24,0			17,0–20,0	200
01020004827		27,0			20,0–23,0	200
01020004830	30,0	23,0–25,0	200			
01020004835	35,0	25,0–30,0	150			
01020005006	<b>5,0</b>	6,0	5,1	9,5 x 1,2	0,5–3,0	500
01020005008		8,0			3,0–4,5	500
01020005010		10,0			4,5–6,0	500
01020005012		12,0			6,0–8,0	500
01020005014		14,0			8,0–10,0	250
01020005016		16,0			10,0–12,0	250
01020005018		18,0			12,0–14,0	250
01020005020		20,0			14,0–16,0	250
01020005025		25,0			16,0–21,0	200
01020005030		30,0			21,0–25,0	200

Возможно изготовление заклепок диаметром 2,4 мм.

### Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, потайной бортик 120°

