

## Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик



### Свойства


- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5  
Стержень: сталь оцинкованная

### Применение


Производство лестниц, вентиляционных коробов, шкафов, дверей, холодильников и т.д.

### Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы $d_1$ , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
2,4	0,40	0,50
3,0	0,75	0,85
3,2	0,88	1,15
4,0	1,25	1,80
4,8	1,85	2,80
5,0	2,25	3,00
6,0	2,50	3,90
6,4	3,00	5,00
7,8	6,00	6,50



### Установка



Арт. № 1, мм	Диаметр гильзы $d$	Длина гильзы $L$ , мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$ , мм	Толщина пакета материалов $E$ , мм	Кол-во в коробке, шт
01010002404	2,4	4,0	2,5	5,0 x 0,55	0,5–2,0	1000
01010002406		6,0			2,0–4,0	1000
01010002408		8,0			4,0–6,0	1000
01010002410		10,0			6,0–8,0	1000
01010002412		12,0			8,0–10,0	1000
01010003004	3,0	4,0	3,1	6,5 x 0,8	0,5–1,5	500
01010003005		5,0			0,5–2,5	500
01010003006		6,0			1,5–3,5	500
01010003007		7,0			1,5–4,5	500
01010003008		8,0			3,5–5,5	500
01010003010		10,0			5,5–7,0	500
01010003012		12,0			7,0–9,0	500
01010003014		14,0			9,0–11,0	500
01010003016		16,0			11,0–13,0	500
01010003018		18,0			13,0–15,0	500
01010003204	3,2	4,0	3,3	6,5 x 0,8	0,5–1,5	500
01010003205		5,0			0,5–2,5	500
01010003206		6,0			1,5–3,5	500
01010003208		8,0			3,5–5,5	500
01010003210		10,0			5,5–7,0	500
01010003212		12,0			7,0–9,0	500
01010003215		15,0			9,0–12,0	500
01010003218		18,0			12,0–15,0	500
01010003220		20,0			15,0–17,0	500
01010004005		4,0			5,0	4,1
01010004006	6,0		1,5–3,0	500		
01010004007	7,0		3,0–4,5	500		
01010004008	8,0		3,0–5,0	500		
01010004010	10,0		5,0–6,5	500		
01010004012	12,0		6,5–8,5	500		
01010004014	14,0		8,5–10,5	500		
01010004016	16,0		10,5–12,5	500		
01010004018	18,0		12,5–14,5	500		
01010004020	20,0		14,5–16,5	500		
01010004025		25,0			16,5–21,5	250
01010004030		30,0			21,5–26,0	250

### Алюминий/Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик

