

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

ГВОЗДЬ ПО БЕТОНУ / CONFIX



CONFIX гвоздь по бетону, нержавеющая сталь А2

Гвоздь по бетону Confix – это крепежный элемент для быстрой установки легких крепежных элементов в бетон и кирпич. Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d_0 , h_1) и забейте молотком гвоздь в отверстие. Благодаря своей полностью металлической конструкции, это крепление может применяться, когда требуется повышенная огнестойкость. Гвоздь может использоваться в ситуациях с повышенными требованиями к коррозионной стойкости (на улице, во влажных условиях).

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Тип	Штук в упаковке		Вес
		Коробка / Опт. коробка	кг/1000 шт.	
32239	35 x 5	100 / 1000	6,8	
32240	45 x 5	100 / 1000	8,1	
32241	55 x 5	100 / 1000	9,7	
32242	65 x 5	100 / 1000	11,1	
32243	75 x 5	100 / 1000	12,7	
32244	85 x 5	100 / 1000	14,1	
32245	100 x 5	100 / 1000	17,1	

t_{fix} макс. толщина прикрепляемого материала
 L длина крепежного элемента
 h_{nom} мин. глубина анкеровки
 h_1 мин. глубина сверления
 d_0 диаметр сверла

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

Тип	L	d_0	h_1	h_{nom}	t_{fix}	Допустимые нагрузки в кН	
						Бетон C20/25	Бетон C32/40
	mm	mm	mm	mm	mm	на вырывание	на срез
32239	35	5	40	30	5	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32240	45	5	40	30	15	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32241	55	5	40	30	25	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32242	65	5	40	30	35	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32243	75	5	40	30	45	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32244	85	5	40	30	55	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1
32245	100	5	40	30	70	0,4 / 1,7	1,0 / 2,1

Дополнительная информация о межосевых, краевых расстояниях, материалах и покрытиях, ограничениях при использовании см. на страницах с технической информацией.