DIN 931 Болт шестигранный с неполной резьбой, оцинкованная сталь

Применяется совместно с гайками и шайбами в машиностроении, строительстве, мебельной и прочей промышленности



Материал	оцинкованная сталь
Материал основания	металл, дерево
Аналоги	ГОСТ 7798, 7805, ISO 4016
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр резьбы	M4	M5	M6	M8	M10
Шаг резьбы, мм	0.7	0.8	1	1.25	1.5
Высота головки (k), мм	2.8	3.5	4	5.3	6.4
Рабочая длина резьбы, мм	14	16	18	22	26
Размер под ключ, SW	7	8	10	13	17
Диаметр описанной окружности (e), мм	7.66	8.79	11.05	14.38	18.9
Высота подголовка, мм	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
Радиус	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4

8 (800) 222-76-20 +7 (495) 230-10-82 e-mail: info@1001krep.ru

DIN 931 Болт шестигранный с неполной резьбой, оцинкованная сталь

Применяется совместно с гайками и шайбами в машиностроении, строительстве, мебельной и прочей промышленности

	M4	M5	M6	M8	M10
Длина, мм		16			
			20		
	25	25	25	25	
				28	28
	30	30	30	30	30
				32	
		35	35	35	35
		40	40	40	40
		45	45	45	45
		50	50	50	50
			55	55	55
		60	60	60	60
			65	65	65
		70	70	70	70
			75	75	75
			80	80	80
				85	85
			90	90	90
				95	95
			100	100	100
					105
			110	110	110
					115
			120	120	120
					125
			130	130	130
			140	140	140
			150	150	150
				160	160
				170	170
				180	180
				190	190
				200	200
					210
					220
					230
					240
					250
					260
					300