



Наименование	Момент затяжки, Нм	Вес, г	Для использования с	Упаковка	Номер артикула
MQT-C21-F	20	455	MQ-41-F	4	304193
MQT-C23-F	40	260	MQ-21-F, MQ-41-F	6	304195*



\* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Приложение нагрузки	Наименование	F1, кН
	MQT-C21-F	4,5
	MQT-C22-F	2,5
	MQT-C23-F	2,5

Все нагрузки применимы для одного зажима-крепежа для стальных балок  
 Значения нагрузок действительны для всех консолей HDG и HDG plus  
 Указанные значения нагрузок являются характеристическими. Коэффициент безопасности 1,4

## Опорный элемент (горячее цинкование — HDG) MQV 2/2 D-F

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление профилей к любому базовому материалу


### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая универсальность применения
- Надежность и простота использования
- Для крепления монтажных профилей к любым материалам

### Технические данные

Состав материала	S235JR — DIN EN 10025
Покрытие	Горячеоцинк., толщина покрытия 56 мкм — ASTM A153
Толщина материала	4 мм

Наименование	Вес, г	Для использования с	Упаковка	Номер артикула
MQV-2/2 D-14-F	451	MQ-21-F/HDG plus, MQ-31-F/HDG plus, MQ-41-F/HDG plus	10	304151



Приложение нагрузки	Наименование	F1, кН		F2, кН	
		профиль 1	профиль 2	профиль 1	профиль 2
	MQV-2/2 D-14-F	5,4	8,1	5	5

Указанные значения нагрузок являются характеристическими. Коэффициент безопасности 1,4