

Стандартный анкер-шпилька с горячеоцинкованным покрытием HSA-F

Технические данные	
Тип головы	С наружной резьбой
Способ крепления	Предварительное крепление, Сквозное крепление
Состав материала	Сталь, горячеоцинк. (мин. 35 мкм)
Направление установки	Потолок, стены, пол
Тестирован/одобрен для алмазного бурения	Да
Доп. Данные	Контроль момента затяжки с помощью муфты S-TB



Подбор анкера HSA-F

Описание	Общая длина (l, мм)	Толщина прикрепляемого материала (t _{мат} , мм)	Диаметр отверстия (d ₀ , мм)	Глубина отверстия (h ₁ , мм)	Глубина посадки анкера (h _{гр} , мм)	Момент затяжки (Нм)	Размер под ключ	Количество в упаковке	Номер артикула
HSA-F M6 5/-/-	50	5/-/-	6	42/52/72	37/47/67	5	10	200	2036310
HSA-F M6 20/10/-	65	20/10/-	6	42/52/72	37/47/67	5	10	200	2036311
HSA-F M8 5/-/-	54,5	5/-/-	8	44/54/84	39/49/79	15	13	100	2004113
HSA-F M8 20/10/-	69,5	20/10/-	8	44/54/84	39/49/79	15	13	100	2004114
HSA-F M8 35/25/-	84,5	35/25/-	8	44/54/84	39/49/79	15	13	80	2004115
HSA-F M8 55/45/15	104,5	55/45/15	8	44/54/84	39/49/79	15	13	50	2004116
HSA-F M8 80/70/40	129,5	80/70/40	8	44/54/84	39/49/79	15	13	50	2004117
HSA-F M10 5/-/-	68	5/-/-	10	55/65/95	50/60/90	25	17	50	2004118
HSA-F M10 20/10/-	83	20/10/-	10	55/65/95	50/60/90	25	17	50	2004119
HSA-F M10 35/25/-	98	35/25/-	10	55/65/95	50/60/90	25	17	40	2004170
HSA-F M10 50/40/10	113	50/40/10	10	55/65/95	50/60/90	25	17	40	2004171
HSA-F M12 5/-/-	84,5	5/-/-	12	72/87/122	64/79/114	50	19	25	2004172
HSA-F M12 20/5/-	99,5	20/5/-	12	72/87/122	64/79/114	50	19	25	2004173
HSA-F M12 35/20/-	114,5	35/20/-	12	72/87/122	64/79/114	50	19	25	2004174
HSA-F M12 65/50/15	144,5	65/50/15	12	72/87/122	64/79/114	50	19	25	2004175
HSA-F M12 145/130/95	224,5	145/130/95	12	72/87/122	64/79/114	50	19	25	2004176
HSA-F M16 5/-/-	101,5	5/-/-	16	85/100/140	77/92/132	80	24	16	2004177
HSA-F M16 40/25/-	136,5	40/25/-	16	85/100/140	77/92/132	80	24	16	2004178
HSA-F M16 85/70/30	181,5	85/70/30	16	85/100/140	77/92/132	80	24	16	2004179
HSA-F M20 10/-/-	125	10/-/-	20	98/123/138	90/115/130	200	30	10	2036312
HSA-F M20 55/30/15	170	55/30/15	20	98/123/138	90/115/130	200	30	10	2036313