


ЛЕГКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ШУРУПЫ ДЛЯ ЛЕГКОГО БЕТОНА / KBRM 10,5



KBRM 10,5 шурупы для легкого бетона

Шуруп по газобетону Sormat KBRM 10,5 предназначен для пористых материалов: таких как газобетон, керамзитобетон и может монтироваться без предварительного сверления. Длина резьбы 160 мм. Рекомендуется монтировать, контролируя момент кручения, чтобы избежать перетягивания. Шуруп имеет Nano покрытие, которое позволяет использовать его на улице, в морской и индустриальной среде, а также в других условиях, классифицированных по категории коррозионной стойкости C4.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Размер	Штук в упаковке		Вес
		Коробка / Опт. коробка	Кг/1000 шт.	
75154	10,5 X 185	30 / 120	59,9	
75155	10,5 X 210	30 / 120	68,0	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Артикул	L	t _{fix}	h _{nom}	D	D ₂
	мм	мм	мм	мм	мм
75154	185	25	160	21,5	T-40
75155	210	50	160	21,5	T-40

Допустимая нагрузка в кН на вырыв
вспененный бетон 400 kg/m ³ / вспененный бетон 450 kg/m ³ / вспененный бетон 500 kg/m ³ / керам.бетон ≥ 3МН/м ²
глубина анкеровки = 160 мм
0,90 / 0,90 / 0,90 / 2,0
0,90 / 0,90 / 0,90 / 2,0

1. Установите шуруп непосредственно в материал основания, обычно предварительное сверление не требуется.

2. Минимальная глубина установки 160 мм. При монтаже рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы избежать перетягивания шурупа.

- L** длина анкера
- t_{fix}** макс. толщина прикрепляемого материала
- h_{nom}** мин. глубина анкеровки
- D** диаметр шляпки
- D₂** Torx

