


КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

KLA, KLA M



KLA



KLA METAL

KLA

Нейлоновый крепежный элемент для листовых материалов

KLA METAL

Металлический крепежный элемент для листовых материалов

KLA METAL P

Металлический крепежный элемент для листовых материалов с длинным шурупом



KLA предназначено для легких креплений в гипсокартоне. Установка KLA не требует специальных инструментов, только отвертку с крестообразной насадкой. Металлическая разновидность KLA M используется в гипсокартоне повышенной прочности или ДСП. Этот тип крепежа отвечает требованиям пожарной безопасности. Крепления KLA поставляются с шурупами (PZ2, Ø 4,5 мм, длина 35/50 мм).

НОМЕНКЛАТУРА И УПАКОВКИ

ДОПУСТИМЫЕ
НАГРУЗКИ В кН
ВЫРЫВ и СРЕЗ

Артикул	Тип	Толщина листа		t_{fix}	Штук в упаковке		Вес	Гипсокартон ГЕК 13
		мин.	мм		мм	коробка / опт. коробка		
75921	KLA	9	12	12	100/1000	4,0	0,08	
75920	KLA METAL	9	12	12	100/1000	6,3	0,08	
75930	KLA METAL P	9	27	27	100/1000	7,6	0,08	

t_{fix} макс. толщина прикрепляемого материала



Установите KLA с помощью отвертки или шуруповерта. Закрепите материал шурупом.