

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

## АНКЕРНЫЙ ГВОЗДЬ / LN



### LN Алюминиевый анкер с сердечником из нержавеющей стали А2

Анкерный гвоздь LN простой в применении крепеж для легких креплений. Он подходит для сквозного монтажа в плотных материалах, таких как бетон и кирпич, а также для крепления листовых материалов. Применяется для крепления козырьков, угловых профилей и т.д. и других тонких материалов.

### НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Тип	Штук в упаковке		Вес
		Коробка / Опт. Коробка	Кг/1000 шт.	
4,8 x 15	75160	100 / 1000	2,3	
4,8 x 21	75162	100 / 1000	2,9	
4,8 x 26	75164	100 / 1000	3,3	
4,8 x 35	75166	100 / 1000	3,8	
4,8 x 50	75168	100 / 1000	5,2	

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

Размер	L	d <sub>0</sub>	D	k	t <sub>fix</sub>	h <sub>nom</sub>	Допустимая нагрузка в кН на вырывание	
							Бетон С20/25	
4,8 x 15	15	5	14,5	2,2	-	-	-	
4,8 x 21	21	5	14,5	2,2	1	20	0,4	
4,8 x 26	26	5	14,5	2,2	6	20	0,4	
4,8 x 35	35	5	14,5	2,2	15	20	0,4	
4,8 x 50	50	5	14,5	2,2	30	20	0,4	

- L** общая длина
- d<sub>0</sub>** диаметр сверла
- D** диаметр шляпки
- k** высота шляпки
- t<sub>fix</sub>** толщина приклеиваемого материала
- t<sub>grip</sub>** глубина сцепления
- h<sub>nom</sub>** мин.глубина анкеровки

