

Консоль MQK

Области применения

- Установка на потолки, стены и полы отдельно или вместе с монтажными системами
- Рекомендуется для установки внутри сухих помещений
- Установка кабельных лотков, воздухопроводов и опор для труб


Преимущества

- С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
- Простота сборки и высокая нагрузка на срез
- Маркировочные риски


Технические данные

Состав материала	Гнутый профиль: S250GD – DIN EN 10326, Основание: Сталь S235JR - DIN EN 10025
Цинкование	Электролитическое цинкование – только для внутреннего применения


MQK-21




MQK-41




MQ-41/3



MQK-41/4



MQK-72



Наименование	Профиль	Длина - L	Толщина материала	Вес	Упаковка	Номер артикула
MQK-21/300	MQ-21	300 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 6 мм	750 г	10	369607
MQK-21/450	MQ-21	450 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 6 мм	970 г	10	369608*
MQK-41/300	MQ-41	300 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	1030 г	10	369609
MQK-41/450	MQ-41	450 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	1340 г	10	369610
MQK-41/600	MQ-41	600 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	1700 г	10	369611
MQK-41/1000	MQ-41	1000 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	2610 г	10	369612
MQK-41/3/300	MQ-41/3	300 мм	Профиль: 3 мм, Основание: 8 мм	1270 г	10	370595*
MQK-41/3/450	MQ-41/3	450 мм	Профиль: 3 мм, Основание: 8 мм	1730 г	10	370596*
MQK-41/3/600	MQ-41/3	600 мм	Профиль: 3 мм, Основание: 8 мм	2190 г	10	370597*
MQK-41/4/600	MQ-41	600 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	2890 г	6	369613*
MQK-41/4/1000	MQ-41	1000 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	3900 г	6	369614*
MQK-72/450	MQ-72	450 мм	Профиль: 2,75 мм, Основание: 10 мм	2670 г	6	369615*
MQK-72/600	MQ-72	600 мм	Профиль: 2,75 мм, Основание: 10 мм	3170 г	6	369616*

* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Двойная консоль MQK-D

Области применения

- Установка на потолки, стены и полы отдельно или вместе с монтажными системами
- Рекомендуется для установки внутри сухих помещений
- Установка кабельных лотков, воздухопроводов и опор для труб


Преимущества

- С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
- Простота сборки и высокая нагрузка на срез
- Маркировочные риски


Технические данные

Состав материала	Гнутый профиль: S250GD – DIN EN 10326, Основание: Сталь S235JR - DIN EN 10025
Цинкование	Электролитическое цинкование – только для внутреннего применения

MQK-21 D



MQK-41 D



Наименование	Профиль	Длина - L	Толщина материала	Вес	Упаковка	Номер артикула
MQK-21 D/300	MQ-21-D	300 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	1330 г	10	369617
MQK-21 D/450	MQ-21-D	450 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	1830 г	10	369618
MQK-21 D/600	MQ-21-D	600 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 8 мм	2320 г	10	369619*
MQK-41 D/1000	MQ-41-D	1000 мм	Профиль: 2 мм, Основание: 10 мм	5430 г	6	369620*

* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.