



Подвес маятниковый TSH B

Назначение:

Изделие используется для горизонтального монтажа трубопроводов различных диаметров на маятниковых креплениях. Применяется совместно с хомутами трубными тип PI и спринклерными тип TS, с профилями тип TSC и другими элементами монтажных систем

Материал:

Состав материала: сталь конструкционная легированная

Температура эксплуатации: от -50°C до +100°C

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Диаметр резьбы внешний, мм	Рекомендуемая максимальная нагрузка Fгес, кН	Артикул
70,0	35,0	9,0	0,07	10,0	4,5	09800001
70,0	40,6	10,8	0,11	12,0	6,5	09800002
70,0	53,2	14,6	0,24	16,0	10,0	09800003

Преимущества Подвес маятниковый TSH B

1. Высокие нагрузки при растяжении;
2. Быстрый и удобный монтаж одиночных трубопроводов;
3. Гибкий шарнирный подвес допускает отклонение от вертикали под острым углом;
4. Небольшая общая высота подвеса с возможностью регулировки;
5. Не препятствует осевым и радиальным перемещениям труб от различных воздействий;
6. Хорошо подходит при значительных расстояниях до перекрытия;
7. Наилучшее решение для крепления трубопроводов без изоляции



Поставщик продукции
 ООО "1001 КРЕПЕЖ"
 8 (495) 230-10-82
 info@1001krep.ru