

## Подвес маятниковый TSH N-N

### Назначение:

Изделие используется для горизонтального монтажа трубопроводов различных диаметров на маятниковых креплениях. Применяется совместно с хомутами трубными тип PI и спринклерными тип TS, с профилями тип TSC и другими элементами монтажных систем

### Материал:

Состав материала: сталь конструкционная легированная

Температура эксплуатации: от -50°C до +100°C

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Диаметр резьбы внешний, мм	Диаметр резьбы внутренний, мм	Рекомендуемая максимальная нагрузка F <sub>тес</sub> , кН	Артикул
72.0	35.0	9.0	0.12	10.0	10.0	4.5	09830001
68.5	40.6	10.8	0.18	12.0	12.0	6.5	09830002
91.0	53.2	14.6	0.43	16.0	16.0	10.0	09830003

### Преимущества Подвес маятниковый TSH N-N

1. Высокие нагрузки при растяжении;
2. Быстрый и удобный монтаж одиночных трубопроводов;
3. Гибкий шарнирный подвес допускает отклонение от вертикали под острым углом;
4. Небольшая общая высота подвеса с возможностью регулировки;
5. Не препятствует осевым и радиальным перемещениям труб от различных воздействий;
6. Хорошо подходит при значительных расстояниях до перекрытия;
7. Наилучшее решение для крепления трубопроводов без изоляции

