

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 03 Z



Области применения

- Крепление профлиста к стальным каркасам небольшой или средней толщины

Преимущества

- Новое сверло для быстрого монтажа и минимального количества отказов при монтаже даже в твердой стали

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Тип шайбы	Нет

Наименование	Диапазон толщины сверления	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD03Z 4,2X16	2.1 – 3.5 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 7	1000 шт	219013
S-MD03Z 4,8X16	2.1 – 4.5 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219015
S-MD03Z 4,8X19	2.1 – 4.5 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	219016
S-MD03Z 5,5x19	2.6 – 6 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413415
S-MD03Z 6,3x19	2.6 – 6 мм	0.5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413421
S-MD03Z 5,5x22	2.6 – 6 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413416
S-MD03Z 6,3x22	2.6 – 6 мм	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413422
S-MD03Z 5,5x25	2.6 – 6 мм	0.5 – 13 мм	13 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413417
S-MD03Z 6,3x25	2.6 – 6 мм	0.5 – 13 мм	13 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413423
S-MD03Z 5,5x32	2.6 – 6 мм	0.5 – 20 мм	20 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413419
S-MD03Z 6,3x32	2.6 – 6 мм	0.5 – 20 мм	20 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413424
S-MD03Z 5,5x38	2.6 – 6 мм	0.5 – 26 мм	26 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413420
S-MD03Z 6,3x38	2.6 – 6 мм	0.5 – 26 мм	26 мм	Шестигранник 8"	500 шт	414295
S-MD03Z 6,3x50	2.6 – 6 мм	0.5 – 38 мм	38 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413425
S-MD03Z 5,5x50	2.6 – 6 мм	0.5 – 38 мм	38 мм	Шестигранник 8"	500 шт	414293
S-MD03Z 6,3x70	2.6 – 6 мм	0.5 – 58 мм	58 мм	Шестигранник 8"	250 шт	413426

6

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-MD 03 S



Области применения

- Крепление стали и профнастила к стальным каркасам

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь A2
Диапазон толщины сверления	2.1 – 6 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD03S 5,5x25	0.5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8"	500 шт	413408

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 05 GZ



Области применения

- Крепление стали и профнастила к стальным каркасам

Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	4.6 – 15 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD05GZ 5,5x40	4.5 – 18 мм	18 мм	Шестигранник 8"	250 шт	2054483
S-MD05GZ 5,5x52	4.5 – 30 мм	30 мм	Шестигранник 8"	250 шт	2054485
S-MD05GZ 5,5x65	4.5 – 43 мм	43 мм	Шестигранник 8"	100 шт	2054485
S-MD05GZ 5,5x102	4.5 – 80 мм	80 мм	Шестигранник 8"	100 шт	2054487