

Самосверлящий шуруп (нержавеющая сталь) S-MD 05 S



Области применения

- Монтаж металлического профнастила на стальные основания толщиной до 12 мм

Технические данные

Коррозионная защита	Нержавеющ. сталь А2
Диапазон толщины сверления	4,6 – 12 мм
Тип шайбы	Нет

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD05S 5,5x40	0,5 – 11 мм	11 мм	Шестигранник 8°	250 шт	290368

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 21 Z



Области применения

- Крепление профлиста к стальным каркасам небольшой и средней толщины, например, профилям НТУ, С- и П-образным профилям и т.д.

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	1,2 – 3 мм
Размер шайбы	15 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD21Z 5,5x25	0,5 – 15 мм	15 мм	Шестигранник 8°	500 шт	234588

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 23 Z



Области применения

- Крепление профлиста к стальным каркасам небольшой и средней толщины, например, профилям НТУ, С- и П-образным профилям и т.д.

Преимущества

- Шуруп особенно подходит для соединений с высокими нагрузками, таких как кровельные листы или листы профнастила, без воздействия окружающей среды

Технические данные

Коррозионная защита	Гальванич. цинкование
Диапазон толщины сверления	2,6 – 6 мм
Размер шайбы	15 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD23Z 6,3x19	0,5 – 7 мм	7 мм	Шестигранник 8°	500 шт	413429
S-MD23Z 5,5x22	0,5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8°	500 шт	413427
S-MD23Z 6,3x22	0,5 – 10 мм	10 мм	Шестигранник 8°	500 шт	413430
S-MD23Z 6,3x25	0,5 – 13 мм	13 мм	Шестигранник 8°	500 шт	413432
S-MD23Z 6,3x50	0,5 – 38 мм	38 мм	Шестигранник 8°	250 шт	413433

Самосверлящий шуруп (углеродистая сталь) S-MD 25 GZ



Преимущества

- Эффективное и надежное сверло шурупа выполнено по технологии «Racing Tip»

Технические данные

Коррозионная защита	Оцинкованный
Диапазон толщины сверления	4,6 – 15 мм
Размер шайбы	15 мм

Наименование	Крепежная толщина	Толщина крепления, макс.	Тип шлица	Упаковка	Номер артикула
S-MD25GZ 5,5x40	4,5 – 18 мм	18 мм	Шестигранник 8°	250 шт	2054488