

SDS-Max Бур SDS Max



Свойства

- Ассиметричные режущие кромки уменьшают риск заклинивания
- Не заклинивает при попадании на арматуру
- Всегда точные отверстия для установок дюбелей и анкеров
- Самоцентрирующий наконечник дает более высокую точность забуривания
- Повышенное сопротивление бура изгибу, благодаря новой конструкции шнека
- Оптимальное удаление пыли способствует производительности бурения
- Долгий срок службы



SDS-Max Бур SDS Max



Арт. №	Диаметр (мм) d	Длина (мм) L	Полезная длина (мм) L ₁	Упаковка (шт.)
⁹⁾ 2061220	12	340	200	1
⁹⁾ 2061240	12	540	400	1
⁹⁾ 2061420	14	340	200	1
⁹⁾ 2061440	14	540	400	1
2061520	15	340	200	1
2061540	15	540	400	1
2061620	16	340	200	1
2061640	16	540	400	1
2061820	18	340	200	1
2061840	18	540	400	1
2062020	20	340	200	1
2062040	20	540	400	1
2062220	22	340	200	1
2062240	22	540	400	1
2062278	22	920	780	1
2062420	24	340	200	1
2062440	24	540	400	1
2062520	25	340	200	1
2062540	25	540	400	1
2062578	25	920	780	1
2062620	26	340	200	1
2062640	26	540	400	1
2062655	26	690	550	1
2062820	28	340	200	1
2062840	28	540	400	1
2062855	28	690	550	1
2063040	30	540	400	1
2063078	30	920	780	1
2063240	32	540	400	1
2063278	32	920	780	1
2063540	35	540	400	1
2063578	35	920	780	1
2063840	38	540	400	1

⁹⁾ с одной твердосплавной пластиной