

Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником

EJOT®

EJOT® SUPER-SAPHIR Самосверлящий шуруп JT3-3-5,5

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E16, Ø 16 мм					
5,5	25	0 - 10	500	JT3-3-5,5x25-E16	3 592 211 334 НОВИНКА
5,5	35	0 - 19	500	JT3-3-5,5x35-E16	3 592 511 371 НОВИНКА
5,5	50	0 - 31	250	JT3-3-5,5x50-E16	3 592 811 331
5,5	70	0 - 51	250	JT3-3-5,5x70-E16	3 593 911 331

Сфера применения

- Крепление стальных профильных листов на стальные несущие конструкции 1-2,5 мм
- Крепление алюминиевых профильных листов на алюминиевые или стальные несущие конструкции 1-2,5 мм

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена

Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,0 + 2,5 мм
Головка	Шестигранник SW8



Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-FR-3-5,5

с полукруглой выпуклой головкой

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E11, Ø 11 мм					
5,5	50	0 - 31	500	JT3-FR-3-5,5x50-E11	3 592 869 335

Сфера применения

- Крепление стальных профильных листов на стальные несущие конструкции 1-2,5 мм
- Крепление алюминиевых волнообразных профильных листов на стальные или алюминиевые несущие конструкции 1-2,5 мм

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена

Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,0 + 2,5 мм
Головка	Внутренний шестигранник T25

