

SMR POZI PTG Ж/Ц Саморез универсальный желтый цинк

Саморез универсальный SMR POZI PTG Ж/Ц с потайной головкой, крестообразным шлицем PZ, с крупной резьбой по всему стержню и острым наконечником. Саморез применяют для соединения дерева, древесностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов.



| | |
|-------------|-----------------------|
| Материал | оцинкованная сталь |
| Покрытие | желтое пассивирование |
| Тип резьбы | полная |
| Тип головки | потайная |

Технические характеристики

| Имя/Размер | Обозначение | 2.5 мм | 3 мм | 3.5 мм | 4 мм | 4.5 мм | 5 мм | 6 мм |
|---------------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Номинальный диаметр | -, мм | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| Радиус | R, мм | - | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Шаг резьбы | P, мм | - | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 |
| - | H, мм | - | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 |
| Диаметр головки | A, мм | - | 5.7-6.05 | 6.64-7.05 | 7.64-8.05 | 8.64-9.05 | 9.64-10.05 | 11.57-12.05 |
| Глубина шлица | Q, мм | - | 1.6-2.11 | 1.76-2.16 | 2.05-2.51 | 2.46-3.02 | - | 2.99-3.55 |
| Наружный диаметр | D, мм | - | 2.75-3.05 | 3.20-3.55 | 3.70-4.05 | 4.20-4.55 | 4.70-5.05 | 5.70-6.05 |
| Внутренний диаметр | d, мм | - | 1.5-1.9 | 1.75-2.15 | 2.02-2.5 | 2.22-2.7 | 2.52-3 | 3.22-4.05 |
| Ширина шлица | M, мм | - | 3 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6.6 |