

# БУРЫ

SDS+



## SDS+ Бур SDS+, для пустотелого кирпича (PGM)

Оптимизированные буры SDS+ следует использовать с профессиональными перфораторами и другим электроинструментом с патроном SDS+ при сверлении в пустотелом кирпиче. Бур используется только с вращением, в режиме HAMMERING OFF (без удара). SDS+ для полого кирпича просверливает все участки, не повреждая структуры, и оставляет идеальное отверстие, оптимизированное для анкера. Наконечник сверла – карбид высокой плотности, специально разработанный для точного сверления.

107

## НОМЕРКЛАТУРНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ SDS+ (для пустотелого кирпича)

АРТИКУЛ	SDS+	ЭФФЕКТ. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ	ОПТ. КОРОБКА	ВЕС		АРТИКУЛ	SDS+	ЭФФЕКТ. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ	ОПТ. КОРОБКА	ВЕС	
				ШТ.	КГ/1000 ШТ.					ШТ.	КГ/1000 ШТ.
		ММ	ММ					ММ	ММ		
51832	8x260	200	10	80,0		51836	12x260	200	10	160,0	
51834	10x260	200	10	120,0		51840	16x260	200	10	244,0	

