



Сверло COBALT, HSS-Co DIN338

Для стали прочностью до 1000 Н/мм² (легированной и нелегированной), нержавеющей стали V2A и V4A, высоколегированной стали, подшипниковой, улучшенной и цементируемой стали

Диаметр: от 1 до 13 мм

Общая длина: от 34 до 151 мм

Стандарт: DIN 338

Допуск: H8

Материал: HSS-Co (инструментальная быстрорежущая сталь), 5% Cobalt

Заточка наконечника: крестообразная

Угол заточки острия: 135° от Ø 3 мм

Подточка: DIN 1412, форма С

Поверхность: полированная бронзового цвета

Инструмент: дрель, шуруповёрт, сверлильный станок

- специальное сверло для вязких и твердых материалов
- изготовлено из особой стали, легированной кобальтом
- шлифованная деталь из цельной заготовки
- высокая устойчивость к излому
- очень хороший отвод стружки



| Диаметр мм | Рабочая длина мм | Общая длина мм | Количество шт/упак | Артикул |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1.0 | 12 | 34 | 10 | 4190100x3d |
| 1.5 | 18 | 40 | 10 | 4190150x3d |
| 2.0 | 24 | 49 | 10 | 4190200x3d |
| 2.5 | 30 | 57 | 10 | 4190250x3d |
| 3.0 | 33 | 61 | 10 | 4190300x3d |
| 3.1 | 36 | 65 | 10 | 4190310x3d |
| 3.2 | 36 | 65 | 10 | 4190320x3d |
| 3.5 | 39 | 70 | 10 | 4190350x3d |
| 4.0 | 43 | 75 | 10 | 4190400x3d |
| 4.1 | 43 | 75 | 10 | 4190410x3d |
| 4.2 | 43 | 75 | 10 | 4190420x3d |
| 4.5 | 47 | 80 | 10 | 4190450x3d |
| 4.8 | 52 | 86 | 10 | 4190480x3d |
| 5.0 | 52 | 86 | 10 | 4190500x3d |
| 5.1 | 52 | 86 | 10 | 4190510x3d |
| 5.2 | 52 | 86 | 10 | 4190520x3d |
| 5.5 | 57 | 93 | 10 | 4190550x3d |
| 6.0 | 57 | 93 | 10 | 4190600x3d |
| 6.1 | 63 | 101 | 10 | 4190610x3d |
| 6.5 | 63 | 101 | 10 | 4190650x3d |
| 7.0 | 69 | 109 | 10 | 4190700x3d |
| 7.5 | 69 | 109 | 10 | 4190750x3d |
| 8.0 | 75 | 117 | 10 | 4190800x3d |
| 8.5 | 75 | 117 | 10 | 4190850x3d |
| 9.0 | 81 | 125 | 10 | 4190900x3d |
| 9.5 | 81 | 125 | 10 | 4190950x3d |
| 10.0 | 87 | 133 | 10 | 4191000x3d |
| 10.5 | 87 | 133 | 5 | 4191050x3d |
| 11.0 | 94 | 142 | 5 | 4191100x3d |
| 11.5 | 94 | 142 | 5 | 4191150x3d |
| 12.0 | 101 | 151 | 5 | 4191200x3d |
| 12.5 | 101 | 151 | 5 | 4191250x3d |
| 13.0 | 101 | 151 | 5 | 4191300x3d |
| Набор: 2-3-4-5-6-8 мм | | | 6 | 141906104d-x |
| Набор: 1 - 10 x 0.5 мм | | | 19 | 141919108d-x |