



## Сверло Тип-W, HSS-G DIN338

Для стали прочностью до 900 Н/мм<sup>2</sup> и литой стали (легированной и нелегированной), серого и ковкого чугуна, цветного металла, листового металла, алюминия, пластика и дерева

Диаметр: от 3 до 12 мм

Общая длина: от 61 до 151 мм

Стандарт: DIN 338

Допуск: H8

Материал: HSS (инструментальная быстрорежущая сталь)

Заточка наконечника: многоступенчатая Тип-W

Угол заточки острия: 135° от Ø 3 мм

Подточка: SPLIT POINT

Поверхность: полированная, черно-бронзового цвета

Инструмент: дрель, шурупверт, сверлильный станок

- точное сверление без предварительного накернивания
- сверло сделано из высококачественной инструментальной быстрорежущей стали
- специальная многоступенчатая заточка острия Тип-W
- очень хороший отвод стружки
- высокая точность круглых отверстий, минимальное образование заусенцев
- хорошо подходит для сверления тонкого листового металла
- высокая скорость сверления
- идеально подходит для аккумуляторного инструмента

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Количество шт/упак	Артикул
3.0	33	61	10	430030003d
3.5	39	70	10	430035003d
4.0	43	75	10	430040003d
4.5	47	80	10	430045003d
5.0	52	86	10	430050003d
5.5	57	93	10	430055003d
6.0	57	93	10	430060003d
6.5	63	101	10	430065003d
7.0	69	109	10	430070003d
8.0	75	117	10	430080003d
8.5	75	117	10	430085003d
9.0	81	125	10	430090003d
10.0	87	133	10	430100003d
11.0	94	142	5	430110003d
12.0	101	151	5	430120003d

