

Твердосплавный бур ТЕ-УХ



Области применения

- Гидроизоляция швов в каменной кладке и бетоне
- Армирование конструкций и герметизация тоннелей
- Простое бурение в труднодоступных местах для механомонтажных работ и установки электрооборудования

Преимущества

- Цельная твердосплавная голова для максимальной эффективности, надежности работы и меньшего количества заземлений в случае попадания в арматуру
- Термообработанная канавка для меньшего изнашивания, пластичный сердечник для надежности
- Режущие пластины с четырех сторон головы бура для максимальной износоустойчивости и более длительного срока службы

Технические данные

Базовый материал	Армированный бетон, Бетон, Каменная кладка, Кирпич, Известняк
Тип инструмента	Весь инструмент с хвостовиками ТЕ-У (SDS Max)
Режим работы	Ударное сверление, Только сверление

Наименование	Длина	Рабочая длина	Упаковка	Номер артикула
12 мм				
ТЕ-УХ 12/35	350 мм	200 мм	1 шт	206499
ТЕ-УХ 12/35 МР4	350 мм	200 мм	4 шт	421924
ТЕ-УХ 12/55	550 мм	400 мм	1 шт	206500
ТЕ-УХ 12/55 МР4	550 мм	400 мм	4 шт	421925
ТЕ-УХ 12/67	670 мм	520 мм	1 шт	206501
ТЕ-УХ 12/92	920 мм	770 мм	1 шт	355467
ТЕ-УХ 12/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	355468
14 мм				
ТЕ-УХ 14/35	350 мм	200 мм	1 шт	206502
ТЕ-УХ 14/35 МР4	350 мм	200 мм	4 шт	421926
ТЕ-УХ 14/55	550 мм	400 мм	1 шт	206503
ТЕ-УХ 14/55 МР4	550 мм	400 мм	4 шт	421927
ТЕ-УХ 14/92	920 мм	770 мм	1 шт	355469
ТЕ-УХ 14/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	355470
15 мм				
ТЕ-УХ 15/35	350 мм	200 мм	1 шт	206504
ТЕ-УХ 15/55	550 мм	400 мм	1 шт	206505
ТЕ-УХ 15/92	920 мм	770 мм	1 шт	355471
ТЕ-УХ 15/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	355472
16 мм				
ТЕ-УХ 16/35	350 мм	200 мм	1 шт	206506
ТЕ-УХ 16/35 МР4	350 мм	200 мм	4 шт	421928
ТЕ-УХ 16/55	550 мм	400 мм	1 шт	206507
ТЕ-УХ 16/55 МР4	550 мм	400 мм	4 шт	421929
ТЕ-УХ 16/92	920 мм	770 мм	1 шт	206508
ТЕ-УХ 16/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	355473
18 мм				
ТЕ-УХ 18/32	320 мм	200 мм	1 шт	293052
ТЕ-УХ 18/32 МР4	320 мм	200 мм	4 шт	421930
ТЕ-УХ 18/52	520 мм	400 мм	1 шт	293053
ТЕ-УХ 18/52 МР4	520 мм	400 мм	4 шт	421931
ТЕ-УХ 18/92	920 мм	800 мм	1 шт	293054
ТЕ-УХ 18/130	1300 мм	1170 мм	1 шт	293140
20 мм				
ТЕ-УХ 20/32	320 мм	200 мм	1 шт	293141
ТЕ-УХ 20/32 МР4	320 мм	200 мм	4 шт	421933
ТЕ-УХ 20/52	520 мм	400 мм	1 шт	293142
ТЕ-УХ 20/52 МР4	520 мм	400 мм	4 шт	421934
ТЕ-УХ 20/92	920 мм	800 мм	1 шт	293143
ТЕ-УХ 20/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	293148
22 мм				
ТЕ-УХ 22/32	320 мм	200 мм	1 шт	293161
ТЕ-УХ 22/32 МР4	320 мм	200 мм	4 шт	421935
ТЕ-УХ 22/52	520 мм	400 мм	1 шт	293167
ТЕ-УХ 22/52 МР4	520 мм	400 мм	4 шт	421936
ТЕ-УХ 22/92	N/A мм	800 мм	1 шт	293177
ТЕ-УХ 22/130	1300 мм	1170 мм	1 шт	293180
24 мм				
ТЕ-УХ 24/32	320 мм	200 мм	1 шт	293182
ТЕ-УХ 24/52	520 мм	400 мм	1 шт	293193
ТЕ-УХ 24/52 МР4	520 мм	400 мм	4 шт	421937

TE-YX 24/92	920 мм	800 мм	1 шт	293205
25 мм				
TE-YX 25/32	320 мм	200 мм	1 шт	293210
TE-YX 25/52	520 мм	400 мм	1 шт	293217
TE-YX 25/52 MP4	520 мм	400 мм	4 шт	421938
TE-YX 25/92	920 мм	800 мм	1 шт	293229
TE-YX 25/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	293230
28 мм				
TE-YX 28/32	320 мм	200 мм	1 шт	293233
TE-YX 28/52	520 мм	400 мм	1 шт	293235
TE-YX 28/52 MP4	520 мм	400 мм	4 шт	421939
TE-YX 28/92	920 мм	800 мм	1 шт	293236
TE-YX 28/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	293238
30 мм				
TE-YX 30/37	370 мм	250 мм	1 шт	293239
TE-YX 30/57	570 мм	450 мм	1 шт	293258
TE-YX 30/92	920 мм	800 мм	1 шт	293259
TE-YX 30/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	293286
32 мм				
TE-YX 32/37	370 мм	250 мм	1 шт	293408
TE-YX 32/57	570 мм	450 мм	1 шт	293409
TE-YX 32/57 MP4	570 мм	450 мм	4 шт	421940
TE-YX 32/92	920 мм	800 мм	1 шт	293410
TE-YX 32/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	293411
35 мм				
TE-YX 35/57	570 мм	450 мм	1 шт	293412
TE-YX 35/57 MP4	570 мм	450 мм	4 шт	421942
37 мм				
TE-YX 37/37	370 мм	250 мм	1 шт	293413
TE-YX 37/57	570 мм	450 мм	1 шт	293415
TE-YX 37/57 MP4	570 мм	450 мм	4 шт	421943
TE-YX 37/92	920 мм	800 мм	1 шт	293416
TE-YX 37/130	1300 мм	1150 мм	1 шт	293417
40 мм				
TE-YX 40/57,1 9/16"-23"	570 мм	450 мм	1 шт	293421
TE-YX 40/57 MP4	570 мм	450 мм	4 шт	421944
40 мм				
TE-YX 40/92	920 мм	800 мм	1 шт	293422

Специальные диаметры для выполнения сквозных отверстий (кондиционирование и кабельные проходки)

TE-Y 1 3/4" - 23" (Ø44,45 мм)	584,2 мм	450 мм	1 шт	346629
TE-Y 2"-23" (Ø50,8 мм)	584,2 мм	450 мм	1 шт	346630

Твердосплавный бур TE-Y



Области применения

- Сквозные отверстия и проходки в бетоне и каменной кладке для установки труб, используемых в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

Преимущества

- Высокая скорость бурения благодаря короткому переходу между твердосплавной пластиной и шнеком

Технические данные

Хвостовик	TE-Y
Базовый материал	Бетон, Кирпич, Каменная кладка, Известняк, Небольшое количество натурального камня
Режим работы	Ударное сверление, Только сверление

Наименование	Диаметр	Рабочая длина	Упаковка	Номер артикула
TE-Y 12/35	12 мм	200 мм	1 шт	418301
TE-Y 12/55	12 мм	400 мм	1 шт	418302
TE-Y 14/35	14 мм	200 мм	1 шт	418303
TE-Y 14/55	14 мм	400 мм	1 шт	418304
TE-Y 15/35	15 мм	200 мм	1 шт	418305
TE-Y 15/55	15 мм	400 мм	1 шт	418306
TE-Y 16/35	16 мм	200 мм	1 шт	418307
TE-Y 16/55	16 мм	400 мм	1 шт	418308
TE-Y 18/32	18 мм	200 мм	1 шт	418309
TE-Y 18/52	18 мм	400 мм	1 шт	418310