МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА и жилищно-коммунального хозяйства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 5417-18

г. Москва

Выдано

"26" февраля 2018 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "Хилти Дистрибьюшн Лтд"

Россия, 141402, Московская обл, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25,

Бизнес-центр "Mebe One Khimki Plaza"

Тел.: 8 800 792-52-52; e-mail: Russia@hilti.com

изготовитель

HILTI Corporation Ltd. (Лихтенштейн)

Feldkircherstrasse 100, FL - 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Винты самонарезающие "Hilti" типов S-MD, S-CD, S-MS, S-MP

принципиальное описание продукции - винты самонарезающие представляют собой механическое крепежное изделие для крепления строительных элементов к металлической основе. Винт имеет шестигранную или круглую головку, может быть оснащен прессшайбой. Винты поставляются с шайбой EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер) или без нее.

назначение и допускаемая область применения - для крепления строительных элементов к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения (толщина соединения до 258 мм). Винты могут применяться в сухой, нормальной зонах влажности; в неагрессивной, слабоагрессивной средах.

показатели и параметры, характеризующие надежность и безопасность продукции - винты изготавливают методом высадки из коррозионностойкой стали (КС) марки 1.4301, (А2), или углеродистой стали (УС) марки SAE 1010 - SAE 1022 с гальваническим цинкованием или покрытием Duplex coating.

Без печати АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД недействительно

дополнительные условия производства, применения и содержания продукции, контроля качества - соответствие конструкции винтов физико-механическим характеристикам и геометрическим параметрам, технологии изготовления и монтажа, контроля качества в соответствии с требованиями нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

перечень документов, использованных при подготовке технического свидетельства - Каталог крепёжной продукции "Hilti" (Княжество Лихтенштейн), Европейские технические допуски (Германия) протоколы испытаний, нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 14 февраля 2018 г. на 15 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 26 " февраля 2023 г.

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

Х.Д.Мавлияров

Зарегистрировано "26" февраля 2018 г., регистрационный № 5417-18, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 4398-14 от 12 ноября 2014 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 3922-13 от 28 мая 2013 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108) Без печати АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД недействительно