

Подвес маятниковый TSH N-B

Назначение:

Изделие используется для горизонтального монтажа трубопроводов различных диаметров на маятниковых креплениях. Применяется совместно с хомутами трубными тип PI и спринклерными тип TS, с профилями тип TSC и другими элементами монтажных систем

Материал:

Состав материала: сталь конструкционная легированная

Температура эксплуатации: от -50°C до $+100^{\circ}\text{C}$



Длина, мм	Ширина, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Диаметр резьбы внешний, мм	Диаметр резьбы внутренний, мм	Рекомендуемая максимальная нагрузка F _{гес} , кН	Артикул
97,0	35,0	9,0	0,13	10,0	10,0	4,5	09820001
93,0	40,6	10,8	0,20	12,0	12,0	6,5	09820002
115,0	53,2	14,6	0,46	16,0	16,0	10,0	09820003

Преимущества Подвес маятниковый TSH N-B

1. Высокие нагрузки при растяжении;
2. Быстрый и удобный монтаж одиночных трубопроводов;
3. Гибкий шарнирный подвес допускает отклонение от вертикали под острым углом;
4. Небольшая общая высота подвеса с возможностью регулировки;
5. Не препятствует осевым и радиальным перемещениям труб от различных воздействий;
6. Хорошо подходит при значительных расстояниях до перекрытия;
7. Наилучшее решение для крепления трубопроводов без изоляции