


DIN 7985 Винт с полуцилиндрической головкой и полной резьбой шлиц Phillips оцинкованная сталь

Винт применяется в строительстве, промышленности и на производстве, предназначен для соединения легких металлических конструкций и неметаллических материалов.



Тип головки	полуцилиндрическая
Тип резьбы	полная
Шлиц	Phillips (PH)
Материал	оцинкованная сталь 4.8-5.8

Технические характеристики

Резьба	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
Диаметр головки (dk), мм	4	5	6	8	10	14	16
Высота головки (k), мм	1.6	2	2.4	3.1	3.8	4.6	6
Длина (l), мм	4	4	4	4	-	-	-
	5	5	5	5	-	-	-
	6	6	6	6	6	6	-
	-	-	-	7	-	-	-
	8	8	8	8	8	8	-
	-	10	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12	12	12
	-	13	-	-	-	-	-
	-	14	14	14	14	14	14
	-	16	16	16	16	16	16
	-	-	18	18	18	18	18
	-	20	20	20	20	20	20
	-	22	22	22	-	-	-
	-	25	25	25	25	25	25
	-	-	-	-	28	-	-
	-	-	-	-	30	30	30
	-	-	-	-	35	35	35
	-	-	-	-	40	40	40
	-	-	-	-	45	45	45
	-	-	-	-	50	50	50
-	-	-	-	-	55	55	
-	-	-	-	60	60	60	
-	-	-	-	65	65	65	
-	-	-	-	70	70	70	
-	-	-	-	75	75	-	
-	-	-	-	80	80	80	
-	-	-	-	85	85	-	
-	-	-	-	90	90	90	
-	-	-	-	-	-	100	
-	-	-	-	-	-	100	