


Винт установочный DIN 914

Установочный винт DIN 914 часто применяется в мебельном производстве, а также может применяться в машиностроении, приборостроении, строительстве и в промышленности. Предназначен для фиксации и соединения различных деталей



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
dt	-	-	-	-	-	0,9
t min.	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2
t max.	1,7	2	2	2,5	3	3,5
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
e	1,003	1,427	1,73	2,3	2,87	3,44
l	da 2 a 16	da 3 a 16	da 3 a 30	da 3 a 40	da 5 a 50	da 5 a 60



d	M8	M10	M12	M16	M20
dt	1,4	1,9	2,4	3,25	4,25
t min.	3	4	4,8	6,4	8
t max.	5	6	8	10	12
s	4	5	6	8	10
e	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43
l	da 6 a 60	da 10 a 80	da 12 a 90	da 16 a 100	da 20 a 100

Технические характеристики

Диаметр резьбы	Шаг резьбы	Диаметр конического конца, макс., мм	Размер под ключ
M2	0,4	1	0,9
M2,5	0,45	1,5	1,3
M3	0,5	2	1,5
M4	0,7	2,5	2
M5	0,8	3,5	2,5
M6	1	4	3
M8	1,25	5,5	4
M10	1,5	7	5