

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ


VVL, VKA



VVL Используется между кабелем и профилем

VKA Используется между двумя кабелями

Изолирующая вставка VVL используется между кабелем и установочным профилем для защиты оболочки кабеля. При зажимании нескольких кабелей одним хомутом, между двумя кабелями используется VKA, для защиты оболочки и предупреждения возможного перегрева. Вставки сделаны из атмосферостойкого полиамида (нейлона).



НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

VVL	Артикул	ШТУК В УПАКОВКЕ		ВЕС КГ/1000 ШТ.
		КОРОБКА	ОПТ. КОРОБКА	
12-16	13980	100	1000	1,3
18 L*	13965	100	1000	1,7
22 L*	13969	100	1000	2,3
26-30	13982	100	1000	2,3
30 L*	13966	100	1000	3,2
40-46	13984	100	1000	4,1

*с блокировочным механизмом

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

VKA	Артикул	ШТУК В УПАКОВКЕ		ВЕС КГ/1000 ШТ.
		КОРОБКА	ОПТ. КОРОБКА	
12-16	13990	50	500	2,3
18 L*	13967	100	1000	2,3
22 L*	13970	100	1000	3,3
26-30	13992	50	500	3,8
30 L*	13968	100	500	4,7
40-46	13994	50	500	7,0

*с блокировочным механизмом