

Забивной анкер НКV R2

Технические данные	
Тип головы	Внутренняя резьба
Способ крепления	Предварительное крепление
Состав материала	Сталь A2 (SS 304)
Направление установки	Стены, пол
Материал, коррозионная защита	Нержавеющая сталь



Бетон Нержавеющая версия

Подбор анкера НКV R2

Описание	Общая длина (l, мм)	Толщина прикрепляемого материала (t _{из} , мм)	Диаметр отверстия (d _о , мм)	Глубина отверстия (h _г , мм)	Глубина посадки анкера (h _{сп} , мм)	Момент затяжки (Нм)	Размер под ключ	Количество в упаковке	Номер артикула	Количество в упаковке	Номер артикула
НКV-R2 M8x30	30	-	10	33	30	7	-	100	423665	500	384967
НКV-R2 M10x40	40	-	12	43	40	15	-	50	423666	500	384970

Механическое установочное устройство для забивных анкеров HSD-M

Технические данные	
Тип инструмента	Установочное устройство TE-C



Наименование	Упаковка	Номер артикула
Установочное устройство HSD-M M6	1 шт	243746
Установочное устройство HSD-M M8	1 шт	243748
Установочное устройство HSD-M M10	1 шт	243751
Установочное устройство HSD-M M12	1 шт	243752
Установочное устройство HSD-M M12	1 шт	401553
Установочное устройство HSD-M M16	1 шт	243753
Установочное устройство HSD-M M20	1 шт	243754

Ручное установочное устройство для забивных анкеров HSD-G

Технические данные	
Тип инструмента	Установочное устройство



Наименование	Для анкеров НКD/НКV	Номер артикула
HSD-G M6x25	M6x25	243738*
HSD-G M8x30	M8x25/ M8x30	243740
HSD-G M8x40	M8x40	243741*
HSD-G M10x30	M10x25/ M10x30	230935
HSD-G M10x40	M10x40	243742
HSD-G M12x25	M12x25	401552
HSD-G M12x50	M12x50	243743
HSD-G M16x65	M16x65	243744
HSD-G M20x80	M20x80	243745*

* Специальные сроки поставки